



XTREME 4x4 OFF ROAD

Fiche technique / Homologation EU

Prix TTC 57 900€

Carvanlander

contact@caravanlander.fr

+33 6 26 71 21 43



Vue d'ensemble

Dimensions Extérieures :

- Largeur 2,06 m Hauteur Ar. -1,90 m /2,08 m/ 1,78 m - Av
- Longueur 3,81m

Dimensions Intérieur

- Largeur 1,97 m Hauteur Ar. -1,74 m / 1,95 m/1,70m - Av
- Longueur 3,70 m

Poids 1492 kg

PTAC 3500 kg

Châssis

Châssis Aluminium renforcé, adapté au tout-terrain, peinture noire avec 2 essieux freinés KNOTT – capacité de charge de 2,7 tonnes, situés sous la caisse, Timon en « V » ALU à hauteur d'attelage fixe.

Attelage avec frein de translation, frein de secours et frein de stationnement

Attelage à boule, hauteur de la route : 450 mm (conformément à la réglementation sur les véhicules).

Roue de support de timon réglable en hauteur

Roues : 235/75/R17,5 C tout-terrain AT – 5 pièces

Béquilles de stationnement arrière

Garde-boue et bavettes sous la carrosserie

Feux arrière à LED et éclairage de plaque d'immatriculation avec installation électrique complète.

Cellule

ISOTHERME - Parois latérales - structure sandwich ultra-légère, multicouche, autoportante, isolée thermiquement avec mousse polyuréthane durcie/styrofoam (sans ponts thermiques) avec revêtement : STRATIFIÉ/STRATIFIÉ

Épaisseur des murs, du toit et du sol environ 40 mm

Toit fixe avec deux angles aérodynamiques avant et arrière, comme sur la photo n°1.

Plancher isolant thermique, finition PVC, motif planche - chêne vieilli

Renforts dans la paroi arrière de la carrosserie, pour la ou les roues de secours + boîtes

Porte d'entrée : 1 porte ouvrante, largeur utile 600 mm. Située sur le mur de droite, à 0,7 m de la paroi avant/arrière, fermée par une poignée en acier inoxydable, elle s'ouvre de l'extérieur et de l'intérieur,

Cassettes, charnières - bandes extérieures - ferrures ALU

Garde boue finition en tôle ondulée en aluminium avec isolation

Éclairage

Éclairage intérieur type LED 2 12V/24V

Lampes de gabarit - si la réglementation exige une installation électrique 12V

PRISE 13 BROCHES

Système électrique 230 V / 12 V

Extérieur

Attache de roue de secours : 1 boulon d'attache sous la carrosserie

Marquise – 2,5 m de long, 2,0 m de large, extensible avec une manivelle,

Caisse ALU RYFFEL, noir semi-mat, sur le timon avant, 1 pièce ~230L : 1250 x 525 x 500 mm

Electricité

Chauffe-eau : chaudière à gaz de 10 L

Chauffage d'appoint + réservoir de gasoil.

4 prises 230 V + 4 prises 24 V + 2 prises USB + 2 prises « ALLUME-CIGARE ».

Éclairage extérieur sous la moustiquaire sur toute la longueur du panneau LED.

Système photovoltaïque : 2 panneaux solaires de 200 W sur le toit.

Batterie AGM de 240 Ah / 1320 Wh à l'intérieur de la carrosserie avec système de charge : batterie supplémentaire

Énergie solaire / moteur (alternateur / réseau 230 V).

Panneau de contrôle: niveau d'eau potable, niveau d'eau grises ; charge de la batterie : charge 230 V.

Câble d'alimentation 230 V de 40 m sur enrouleur.

Ouvertures

Fenêtres thermiques, relevables sur vérin, avec volets roulants et moustiquaires ;

Paroi gauche : 1 pièce 500 x 700 mm ; paroi droite : 2 pièces 500 x 799 mm ; arrière : 500 x 1200 mm.

Fenêtre de toit - alimentation électrique et ventilateur d'extraction pour la pièce principale

Fenêtre basculante des toilettes.

Moustiquaire pour la porte d'entrée

Cuisine

Évier intégré avec réchaud à gaz deux feux, largeur 45 cm x longueur 60 cm

Capteurs de gaz, de monoxyde de carbone, de carburant et de détergent, tension de la batterie du camping-car

Robinet d'évier

Réfrigérateur 41 L - congélateur 4,4 L DOMETIC CRX 50 12V/24V compresseur (sans tiroir coulissant)

Installations

Réservoir d'eau potable externe de 90 L, non isolé thermiquement + bouchon de remplissage à clé.

Réservoir d'eaux grises de 55 L, non isolé + robinet de vidange avec clapet .

Pompe d'alimentation en eau potable.

Installation d'eau potable et d'eaux usées .

Bouteille de gaz de 12 L avec soupape de sécurité et indicateur de niveau de remplissage, logée dans un boîtier sur le timon.

Installation de plomberie et de gaz.

Meubles

Table amovible.

Assises et dossiers en mousse avec revêtement en tissu, caissons supérieurs avec bords inclinés matelassés.

Mobilier en contreplaqué de bois dur léger de 9 mm (selon modèle).

Cuisine : meubles bas et hauts.

Pièce principale : meubles bas et hauts.

Coffres de rangement/assise/couchage (2 personnes).

Lits superposés (2 personnes).

Toilette

Pièce séparée, 90 cm de long x 80 cm de profondeur, avec porte de 45 cm de large.

Receveur de douche ou chape époxy.

WC fixe THETFORD avec colonne d'eau et pompe électrique : vidange à cassette sur roulettes avec poignée.

Trappe d'accès extérieure aux WC à cassette.

Lavabo d'angle avec robinet.

Armoire de toilette.

Options

- I. Fenêtre avant avec store pour chaque couchette (2 pièces de 400 x 2 pièces).
+670€
- II. Antivol d'attelage empêchant la fixation à la boule d'attelage du véhicule.
+184€
- III. Blocage de roue antivol avec adaptation de pneu AT +426€
- IV. Isolation thermique du réservoir d'eau potable +668€
- V. Porte-vélos pour deux vélos sur le hayon +768€
- VI. Traitement anti bactérien aux ions d'argent pour le réservoir d'eau potable pendant 2 ans +181€
- VII. Volet d'accès extérieur au coffre pour 2 skis et 2 snowboards - côté droit
+354€
- VIII. Raccordement du système électrique à l'alternateur du véhicule, avec kit d'installation et prise pour timon - voiture (à définir selon véhicule tracteur)